

APPLICATORI

Applicatore **LINEAR**: il classico per applicare su oggetti fermi



Applicatore a movimento lineare.

Composto da un pistone guidato e da un tampone a presa di etichetta mediante generatore di vuoto e sensore, che rileva l'effettiva presa. Il sistema è "autoadattativo" ciò significa che il tampone ricerca l'oggetto e fino a che non va in pressione su di esso, non viene comandato il ritorno del pistone.

Adatto ad applicazione su oggetto fermo e su superficie piatta.

- L'etichetta viene applicata con una buona pressione del tampone (regolabile) e con una buona precisione (entro +/- 0,5 mm).
- Dimensione etichette: min. H 30 x B 20 mm max. H 180 x B 210 mm.

Modelli per corse diverse:

- **SHORT** per corsa utile di 300 mm.
- **LONG** per corsa utile di 600 mm.
- **EXTRA-LONG** per corsa utile fino a 1.250 mm.

Quest'ultimo modello è di tipo telescopico in modo da ridurre al minimo l'ingombro della macchina.

Modelli per macro-etichette:

I modelli precedenti possono montare il dispositivo "**BIG-LABEL**" che permette di gestire etichette extra-lunghe (da 220 mm fino a 330 mm). Questo dispositivo consiste in un sistema di guida etichetta sul tampone tramite cuscino d'aria.



MODELLO "EXTRA LONG"

Applicatore **ROTOR**: per applicare 2 etichette su 2 lati adiacenti

Applicatori a movimento rotativo.

Applicatore ROTOR:

Composto da un braccio rotante e da un tampone a presa di etichetta mediante generatore di vuoto e sensore che rileva l'effettiva presa. Il sistema è "autoadattativo", nel senso che il tampone ricerca l'oggetto e fino a che non va in pressione su di esso non viene comandato il ritorno del pistone.

Adatto ad applicazione su oggetto fermo o in movimento lento e su superficie piatta.

Il braccio può compiere un angolo di rotazione di 110°. L'etichetta può essere applicata sia sul fronte che sul lato dell'oggetto.

Il dispositivo applicatore può essere montato sulla stampante in tre posizioni diverse:

- con braccio Trasverso Posteriore
- con braccio Trasverso Anteriore
- con braccio Longitudinale.

L'etichetta viene applicata con una buona pressione del tampone (regolabile).

La posizione di applicazione dell'etichetta dipende dalla distanza dell'oggetto.

- Dimensione etichette:
min. H 30 x B 20 mm.
max. H 180 x B 210 mm.

Modelli con diverse lunghezze di braccio:

- **ROTOR SHORT** con braccio di 530 mm.
- **ROTOR LONG** con braccio di 800 mm.

Applicatore ROTOR FAST:

Modello molto leggero ed adatto a funzionare ad alta cadenza. È particolarmente indicato per etichettare i fardelli e le scatole che si muovono ad alta velocità sulle linee di produzione.

È disponibile in due versioni:

- **ROTOR FAST 33** con braccio di 330 mm, adatto ad applicare l'etichetta sul lato o sul fronte del fardello.

- **ROTOR FAST 18** con braccio di 180 mm, ideale per applicare l'etichetta sulla fronte del fardello, in posizione alta. Questo modello permette di ottenere la massima cadenza con la minima distanza tra i fardelli.



APPLICATORE "ROTOR"



APPLICATORE "ROTOR FAST"